



# TECHNISCHE INFORMATION

23.03.2016/V1/ak

Seiten: 1 von 2

## Graffiti und PU Schaum Entferner

Beseitigt Graffiti, Filzstift, Permanent Marker u.ä. auf glatten und porösen Untergründen und entfernt restlos frische und ausgehärtete PU- und Bau-Schaum-Reste (Montageschaum).

Wirkt schnell und intensiv durch längere Haftung auf der Oberfläche.

Geignet zur Entfernung von Ein-Komponenten-Montageschaum und Zwei-Komponenten-Montageschaum.

### EINSATZBEREICHE:

Im Haushalts- und gewerblichen Bereich auf Oberflächen aus Holz, Glas, Stein, Kunststoff, Keramik, Mauerwerk, Kunststoff u.v.m. Anwendbar auf sichtbaren Flächen, z.B. Fensterrahmen, Fensterbänken, Türzargen, Rollläden, Garagentoren, Autolacken oder Boden- und Wandflächen.

### ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gut schütteln.

#### Graffiti:

Möglichst umgehend beseitigen! Mit Pinseldeckend auftragen, 10-15 Minuten einwirken lassen.

Mit Schwamm oder Bürste nacharbeiten und Reste mit viel Wasser abspülen. Bei Bedarf wiederholen.

Bei mineralischen Untergründen kann mit einem Hochdruckreiniger nachgearbeitet werden.

Sollten auf porösen Oberflächen noch leichte Schleier zurückbleiben, sind diese einfach überstreichbar, ohne dass die Farbreste durchscheinen.

#### PU Schaum:

Ausgehärteten Schaumsoweit wie möglich mechanisch abtragen oder abschneiden.

PU Schaum Entferner unverdünnt mit einem Pinsel gleichmäßig auf die zu behandelnde trockene Oberfläche aufbringen. Nach **90 Minuten** mit einem Schwamm (harte Seite) den aufgeweichten Schaum entfernen.

Produktreste mit einem feuchten Schwamm abwaschen.

Anwendung bei Bedarf wiederholen.

### HINWEIS/EXTRA TIPP:

Bei Anwendung stets geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Nur auf ausgehärteten Lacken und nicht in der prallen Sonne anwenden. Fassadenfarben können angelöst werden.

Immer vorher an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

### TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	Verdickte wässrige Lösung von Tensiden und Lösungsmittel.
pH-Wert:	5,5 - 6.5
Dichte:	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch:	sehr ergiebig, richtet sich nach Intensität und Art der Verschmutzung sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes, z. B. bei nichtsaugfähigen Fliesen und satter Auftragsmenge ca 1 m <sup>2</sup>
Gebindegröße:	0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss



# TECHNISCHE INFORMATION

23.03.2016/V1/ak

Seiten: 2 von 2

## **Haftungsausschluss**

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

**In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.**